

Rewah Paint Systeem: Kalkverf Calciana
Luchthardende kalkverf op basis van gedispergeerd kalkhydraat

(1 laag [Estetik Prim](#) of 1 of 2 lagen [Estetik Isolprim](#))
2 lagen [Kalkverf Calciana](#)

Toepassing en eigenschappen

- Monumentenverf
- Zeer dampopen
- Uitzicht: met wolkeffect of kleurnuances
- Structuur: effen
- Voor binnentoepassing

Algemeen advies

Vorbereidingen

- Het te behandelen oppervlak dient geschikt te zijn (of te worden gemaakt) en in goede staat te verkeren. Problemen met opstijgend vocht of zouten dienen eerst deskundig te worden aangepakt.
- Het te schilderen oppervlak moet droog en zuiver zijn en ontdaan van stof, vuil, vet en alle loszittende en vreemde materialen.
- Ontvetten kan door het oppervlak af te wassen met een verdunding van **Omniclean Conc.**
- Oneffenheden dienen te worden geplamuurd met een geschikte, goed hechtende en fijn schuurbare plamuur die afgestemd is op het bestaande pleisterwerk.
- Wij adviseren om eventueel bijkomend een grondlaag **Estetik Prim** te plaatsen wanneer er herstellingen werden uitgevoerd aan de te behandelen muur, of wanneer er verschillen zijn in de porositeit. Deze grondlaag is in alle omstandigheden noodzakelijk op hout, vliesbehang, glasweefsel, op satijn- en glanzend geveerde oppervlakken of op niet alkalibestendige verf en op gipsplaten. Bij toepassing binnen monumenten waarbij de natuurlijke witte kleur wordt gebruikt, wordt geadviseerd om de Estetik Prim niet te gebruiken. Dit om de waterdampdoorlaatbaarheid te behouden.
- Indien er sprake is van zware vervuiling door bijvoorbeeld roet, dan dient deze zone geïsoleerd te worden met twee lagen **Estetik Isolprim**. Deze vervangt dan de Estetik Prim.

Afwerking

- Na droging de muren schilderen met 2 lagen **Kalkverf Calciana**.

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.