



Rewah Paint Systeem: Kalei Liscio 2 pure kalkkalei met authentieke uitstraling

2 Lagen [Kalei Liscio 2](#) (inkleurbaar met de Kalei Liscio - pigmenten)
([Cemgrip S](#) bij aanmaakwater, afh. van de kleur)

Toepassing en eigenschappen

- Scheurvulling (statische scheuren)
- Dampopen
- Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1 (KIK-rapport)
- Kan op nageïsoleerde spouwmuren volgens STS 71-1
- Uitzicht: met wolkeffect of kleurnuances
- Structuur: kalei
- Voor buiten- of binnentoepassing

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com



Technisch advies Rewah Paint Systeem: Kalei Liscio 2

Algemeen advies

Vorbereidingen

- Muren bevloeien met **Demossal** à rato van 0,2 liter/m².
- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt.
- Eventuele oude kalklagen maximaal afsteken.
- Alle verflagen dienen verwijderd te worden.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig.

Afwerking

- Muren kaleien met 2 lagen **Kalei Liscio 2** op een goed voorbevochtigde ondergrond. Ideaal is om de dag voor het kaleien de muren goed te verzadigen met water.
- Kalei Liscio kan worden ingekleurd met de 20 verschillende **Kalei Liscio Pigmenten**, die eerst in water dienen te worden opgelost om vervolgens onder de kalei te mengen.
- Afhankelijk van de gekozen kleur dient **Cemgrip S** bij het aanmaakwater gevoegd te worden.

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
info@rewah.com
www.rewah.com