



## Rewah Paint Systeem: Kalei Liscio 2 + Tensiocoat TQ kalei, afgewerkt met ademende, parelende silaan-hybrideverf

- 1 laag [Kalei Liscio 2](#)
- 1 laag [Tensiocoat TQ Fix](#)
- 2 lagen [Tensiocoat TQ](#)

### **Toepassing en eigenschappen**

- Scheurvulling (statische scheuren)
- Dampopen
- Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V2 (KIK-rapport)
- Waterdicht
- Vuilafstotend
- Bescherming tegen groenvorming
- Sterk en zeer duurzaam
- Kalkmat
- Uitzicht: egale kleur
- Structuur: kaleistruktuur met fijne afwerking
- Voor buiten- of binnentoepassing

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)



## Technisch advies Rewah Paint Systeem: Kalei Lisico 2 + Tensiocoat TQ

### Algemeen advies

### Voorbereidingen

- Muren bevoeien met **Demossal** à rato van 0,2 liter/m<sup>2</sup>.
- Na minimaal 24 uur muren reinigen met zuiver water onder hoge druk, met behulp van een roterende vuilfrees, tot een zuivere en naakte ondergrond, vrij van alle materiaalvreemde stoffen en loszittende lagen bekomen wordt.
- Eventuele oude kalklagen maximaal afsteken.
- Alle verflagen dienen verwijderd te worden.
- De ondergrond dient gezond en draagkrachtig te zijn en mag niet verpoederen of afschilderen.
- Indien er slechte stenen zijn dienen deze te worden vervangen.
- Voegen herstellen daar waar nodig.
- Muren kaleien met 1 laag **Kalei Lisico 2** op een goed voorbevochtigde ondergrond. Ideaal is om de dag voor het kaleien de muren goed te verzadigen met water.
- Kalei Lisico 2 na 28 dagen fixeren met **Tensiocoat TQ Fix**.

### Afwerking

- Na droging de muren schilderen met 2 lagen **Tensiocoat TQ**. Bij aanbrengen op de Kalei Lisico 2 dient de eerste laag verf verdund te worden met 5% water. De tweede laag dient onverdund aangebracht te worden.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)

**Opmerkingen**

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op [www.rewah.com](http://www.rewah.com) of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.

Rewah Paint

Geproduceerd door Rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)